

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ
GÓI THẦU: LẮP ĐẶT MÀN HÌNH LED THÔNG TIN CỔNG 2
TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU – CƠ SỞ 2

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “**Lắp đặt màn hình led thông tin cổng 2 tại Bệnh viện Ung Bướu – Cơ sở 2**” theo nội dung khối lượng công việc đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.
- Quyết định trúng thầu hoặc Thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (Nếu có).

Thời gian nhận báo giá: từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 15h00 ngày 05 tháng 3 năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT, HCQT. (NHD).

BAN GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BS. Đặng Huy Quốc Thịnh

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU



DANH MỤC CÔNG VIỆC

(Đính kèm theo thông báo mời báo giá ngày 28 tháng 02 năm 2024)

STT	TÊN HÀNG	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
01	<p>MÀN HÌNH LED CHẠY CHỮ FULL MÀU <u>Thông số kỹ thuật:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng LED P10 Full màu loại outdoor - Có thể hiển thị chữ, hình ảnh. - Hình ảnh sắc nét, màu sắc mềm mại. - Độ sáng cao < 6500 nits, hiệu suất phát sáng 70%, góc nhìn 140% cả 2 góc,... giúp không gian truyền hình ảnh được cải thiện, lượng người xem tăng cao. - Màu sắc hiển thị full màu, độ chênh lệch về độ phẳng thấp, IC chất lượng cao giúp hình ảnh trở lên rõ ràng, sống động và ổn định. - Điện năng tiêu thụ thấp, tuổi thọ màn hình led cao - <i>Khoảng cách nhìn tốt Led P10mm: từ 15m đến 100m</i> - <i>Thay đổi nội dung hiển thị bằng app trên điện thoại thông qua Wifi, dễ sử dụng, bảo mật cao.</i> - Kích thước full: (1,2m x 6m) viền, khung bảo vệ. - Nguồn điện: 220V – 35A (Bảng LED hoàn thiện) <p><u>Thông số kỹ thuật modul Led P10:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoảng cách điểm ảnh : ≤ 10 mm - Số lượng điểm ảnh : ≥ 10000 dots/m² - Cấu tạo điểm ảnh : \geq SMD 3in1 1R1G1B - Chủng loại Led : \geq SMD 2727 (bóng Kinglight) - Kích thước Module : \leq W 320 * H 160 mm - Độ phân giải Module : \geq W 64 × H 32 Pixel - Chuẩn quét : \leq 1/16s scan constant current - Mặt bảo vệ : Plastic mask - Độ sáng : ≥ 440 CD/sqm - Góc nhìn ngang, dọc: Horizontal $\geq 160^\circ$, vertical $\geq 160^\circ$ - Khoảng cách nhìn tốt : ≥ 15m - ≤ 100m Mức sáng điều khiển (Gray scale): \geq RGB mỗi màu 16k - Tần số làm mới : ≥ 1920Hz - Màu hiển thị : ≥ 4096 billion - Nguồn điện : ≥ 220V/50HZ 	Bộ	01

STT	TÊN HÀNG	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp đầu vào : $\leq 5V$ - Công suất trung bình : $\geq 440W/m^2$ - Tuổi thọ bóng đèn : $\geq 100.000h$ - Số lượng : $\leq 19pcs/m^2$ 		
02	Thi công nguồn cấp 220V-35A	Gói	01
03	Vật tư phụ <ul style="list-style-type: none"> - Cáp tín hiệu, dây kết nối với thiết bị ngoại vi (USB, máy tính, ...) - Nẹp, ổ điện, đinh vít - Vật tư thi công hoàn thiện 	Gói	01
04	Nhân công lắp đặt, đấu nối hệ thống, hướng dẫn vận hành, bàn giao	Gói	01