

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: “Mua sắm thiết bị bóng đèn chiếu sáng phục vụ công tác thay thế và bảo trì tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2”.

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị bóng đèn chiếu sáng phục vụ công tác thay thế và bảo trì tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2” theo danh mục đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo danh mục đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: **baogiahcqt@gmail.com**

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.
- Quyết định trúng thầu hoặc Thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (Nếu có).

Thời gian nhận báo giá: Trước 16g40 ngày 08 tháng 4 năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT ,HCQT (CVD).

GIÁM ĐỐC



BS, Phạm Xuân Dũng

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ GÓI THẦU:

Gợi thầu “Mua sắm thiết bị bóng đèn chiếu sáng phục vụ công tác thay thế và bảo trì tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2”

(Đính kèm theo thư mời báo giá ngày tháng năm 2024)

STT	CHUNG LOẠI		THÔNG SỐ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG
1	Đèn âm trần LED tán quang 3W	Duhal-DFA503	Bộ đèn downlight LED chiếu điểm 3W	100
			Kích thước ØxH (mm): 90x35	
			KT lắp đặt (mm): Ø75	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 300lm CRI: 85	
2	Đèn chiếu sáng khẩn gắn âm trần bóng LED 3W bộ nguồn tự sạc trên 2h	Duhal-HT3W	Bộ đèn chiếu sáng sự cố âm trần bóng LED 3W	100
			KT lắp đặt (mm): Ø55	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Chế độ nạp: tự động	
			Pin: Ni-cd	
			Thời gian nạp: 20-24 giờ Thời gian thấp sáng: >2 giờ	
3	Đèn batten bóng LED 1x18W	Duhal-DTF140	Bộ đèn batten đơn 1.2m bóng LED 1x18W	50
			Kích thước LxWxH (mm): 1222x56x60	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 2000lm CRI: 85	
4	Đèn batten bóng LED 1x18W chụp mica khuếch tán IP 54	Duhal-DLR140	Bộ đèn chụp mica bóng LED 1x18W	30
			Kích thước LxWxH (mm): 1226x67x100	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 2000lm CRI: 8	
5	Đèn batten bóng LED 1x18W chụp mica khuếch tán IP 54, kèm bộ lưu điện 2h	Duhal-DLR140 + Bộ lưu điện	Bộ đèn chụp mica bóng LED 1x18W kèm bộ lưu điện 2h	100
			Kích thước LxWxH (mm): 1226x67x100	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	

			Quang thông: 2000lm CRI: 85	
6	Đèn batten bóng LED 2x18W, chụp mica khuếch tán IP54	Duhai-DLR240	Bộ đèn chụp mica bóng LED 2x18W	200
			Kích thước LxWxH (mm):	
			1226x130x100	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 2000lm CRI: 85	
7	Đèn batten bóng LED 2x18W, chụp mica khuếch tán IP54. Kèm bộ lưu sạc 2h	Duhai-DLR240 + Bộ lưu điện	Bộ đèn chụp mica bóng LED 2x18W kèm bộ lưu điện 2h	50
			Kích thước LxWxH (mm):	
			1226x130x100	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 4000lm CRI: 85	
			Bộ lưu điện gắn cho 1 bóng	
8	Đèn batten bóng LED T8 2x18W	Duhai-LTF240	Bộ đèn batten đôi 1.2m bóng LED 2x18W	50
			Kích thước LxWxH (mm):	
			1222x95x93	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 4000lm CRI: 85	
9	Đèn sự cố bóng LED 2x1.5W	Duhai-SLC302L	Bộ đèn chiếu sáng sự cố LED 2x1.5W	100
			Kích thước LxWxH(mm):	
			275x88x275	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Thời gian lưu: 2 giờ	
10	Đèn downlight âm trần LED panel 6W	Duhai - SDGT506	Bộ đèn downlight LED 7W	30
			Kích thước ØxH (mm) : 120x22	
			KT lắp đặt (mm): Ø110	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 750lm CRI: 85	
11	Đèn downlight âm trần LED panel 9W	Duhai-SDGT509	Bộ đèn downlight LED 9W	20
			Kích thước ØxH (mm): 150x22	
			KT lắp đặt (mm): Ø130	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 950lm CRI: 85	
12	Đèn downlight âm trần LED panel 15W	Duhai-SDGT515	Bộ đèn downlight LED 15W	200
			Kích thước ØxH (mm) : 192x22	
			KT lắp đặt (mm): Ø175	
			Điện áp: 220V/50Hz	

			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 1600lm CRI: 85	
13	Đèn downlight âm trần LED panel 12W	Duhal-SDGT512	Bộ đèn downlight LED 12W	250
			Kích thước ØxH (mm): 170x22	
			KT lắp đặt (mm): Ø155	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 1300lm CRI: 85	
14	Đèn âm trần bóng LED30W	Duhal-DFA406	Bộ đèn downlight LED chiếu sâu 50W	30
			Kích thước ØxH (mm): 230x115	
			KT lắp đặt (mm): Ø200	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 5500lm CRI: 85	
15	Đèn Led panel âm trần 600x600 - 40W	Duhal-DGA804	Bộ đèn LED Panel 40W	200
			Kích thước LxWxH (mm):	
			605x605x38	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 4000lm CRI: 85	
16	Đèn LED panel âm trần (595x595) 40W	Duhal - DGA804 M	Bộ đèn LED Panel 40W	500
			Kích thước LxWxH (mm):	
			595x595x38	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 4000lm CRI: 85	
17	Đèn Exit kiếng 1 mặt	Duhal-LSM	Bộ đèn Exit LED 2W	50
			Kích thước LxWxH(mm):	
			365x30x155	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Thời gian lưu: 2 giờ	
18	Đèn Exit kiếng 2 mặt	Duhal-LSM	Bộ đèn Exit LED 2W	50
			Kích thước LxWxH(mm):	
			365x30x155	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Thời gian lưu: 2 giờ	
19	Đèn pha LED 20W chiếu cây	Duhal-DJA302	Bộ đèn pha LED 20W	5
			Kích thước LxWxH (mm) :	
			197x140x45	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 2200lm	

			HSCS: >0.9 CRI: 85 IP: 65	
20	Đèn LED panel 40-45W, IP65, đèn cho phòng mổ	Duhai-L-DGA204M (EDI)	Bộ đèn LED Panel 40W	100
			Kích thước LxWxH (mm):	
			605x605x38	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 4000lm CRI: 85	
21	Đèn máng led âm trần 72W Chip led Samsung	SDLA 0721	Bộ đèn LED Panel âm trần 72W	100
			Kích thước LxWxH (mm):	
			1210x605x52	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: 7600lm CRI: 85	
22	Đèn lõi đi 600mm	Chiếu sáng Miền Nam/Việt Nam TC01	Bộ đèn trụ sân vườn bóng LED 18W	5
			Kích thước LxWxH (mm):	
			150x150x800	
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			Quang thông: lm 1000	
			CRI: 80 IP: 65	
23	Đèn chiếu sáng lõi đi cao 2m	Chiếu sáng Miền Nam/Việt Nam 9-HD1	Bộ đèn trụ sân vườn bóng LED 45W	10
			Điện áp: 220V/50Hz	
			Kích thước LxWxH (mm):	
			210x210x2400	
			Quang thông: 4500lm	
			Ánh sáng: 3000K/6500K	
			IP: 65	
			CRI: 85	

Ghi chú : Trong trường hợp một số mặt hàng sản phẩm nhà sản xuất đã bỏ mẫu thì công ty đề xuất mã hiệu và thông số kỹ thuật tương đương với các thông số và lõi chò kỹ thuật phù hợp Trong trường hợp khác Công ty có thể liên hệ phòng hành Chính Quản trị để khảo sát và tham khảo.