

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gửi thầu "Lắp đặt âm thanh hội trường D tầng B1 tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2"

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Lắp đặt âm thanh hội trường D tầng B1 tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2" theo nội dung khối lượng công việc đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12, đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.
- Quyết định trúng thầu hoặc Thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (Nếu có).

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến ngày 19 / 11 / 2025.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: P.HCQT. (PXH)



Lê Thiện Quỳnh Như



DANH MỤC CÔNG VIỆC

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 12 tháng 1 năm 2025)

Stt	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Amplify phòng họp	- Công suất ra: 120W - Ngõ vào Mic 1-3: -60dB 600Ω Cân bằng - AUX 1,2: -20dB, 10kΩ không cân bằng, CRA - Trở kháng cao: 83Ω - Trở kháng thấp: 4Ω (22V) - Ngõ ra âm thanh: 0 dB(1.0mA), 600Ω, không cân bằng, Jack cắm hoa sen(RCA) - Nguồn Phantom Mic1	PA - A 2120	Toa	Toa	Việt Nam	2025	Cái	1
2	Quản lý nguồn	- Chống giật, Chống quá tải điện, Chống quá tải điện áp, Bảo vệ quá dòng - Bảo vệ ngắn mạch, Chống giật lag - Bộ lọc dòng điện tuần tự - Ổ cắm bảo vệ thiết bị điều khiển + công tắc trễ thời gian hẹn giờ - Bộ lọc sóng điện bản USB + ổ cắm chống nhiễu điện - Bộ nguồn công suất cao bảo vệ thiết bị âm thanh sân khấu - Công tắc chống chập điện.	SV-2028	Dbx	Dbx	Trung Quốc	2025	Cái	1
3	Micro không dây	- Micro có 4 râu thu sóng xa, chống hú tốt - Tay micro cầm rất chắc tay, màu đen chống vân tay, chống trầy xước cao. - Mạch thu phát sóng UHF-chính tần số- Sóng xa - Khoảng cách bắt sóng xa lên tới 100 mét - Tần số sóng rộng: 640MHz ~ 690 MHz - Độ nhạy RF: 5dBμV, S/N>60dB ở độ lệch 25 - Cảm biến gia tốc.Tự động tắt micro khi không sử dụng - Pin sử dụng: Pin 2AA	9100	Baier	Baier	Trung Quốc	2025	Bộ	7

4	Dây tín hiệu AV ra jack 3.5mm	- Thương hiệu: Sommer chống nhiễu - Màu: nâu hoặc đen - Đường kính: 6mm - Ruột dây 3 lõi chống nhiễu tốt. - Chiều dài 5m	AV-3.5m m	Sommer	Sommer	Đức	2025	Sợi	10
5	Loa gắn trần	- Loa gắn trần TOA PC-668R-AS - Công suất: 15 W (100 V, 70 V line) - Cường độ âm: 96 dB (1 W, 1 m) (500 Hz – 5000Hz, pink noise) - Thành phần loa: Hai loa hình nón, đường kính 20cm - Vật liệu: Vành loa: nhựa Polypropylene trắng nhợt (RAL9016); Lưới: thép phủ màu trắng nhợt (RAL9016)	PC-668R	Toa	Toa	Indonesia	2025	Cái	4
6	Dây loa	- Màu: nâu hoặc đen - Dây Loa tròn lõi đồng 2x 2.5mm dùng cho âm thanh hội trường, phòng hát - Lõi đồng không Oxy tơ mềm tạo âm thanh trầm ấm - Kỹ thuật: Lõi 2x 2.5mm, 7X31X0.12 sợi tơ đồng không oxy+3.4mm nhựa PVC - Đường kính dây: 9.0MM, điện áp: 2 – 300V		Sommer	Sommer	Đức	2025	Mét	120
7	Thiết bị và phần mềm xử lý âm thanh	- Phục vụ hợp trực tuyến					2025	Gói	7
8	Vật tư phụ và nhân công lắp đặt						2025	Gói	1